

AQUATIME アクアタイム DC9

最新型・電池式灌水コントローラー

点滴・スプリンクラー灌水システムの自動制御に



ガーデニング

緑化

農業



ネタフィム ジャパン株式会社

〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲5-10 第16シグマ日本橋ビル
TEL:03-3663-6510 FAX:03-3663-6320

 **NETAFIM™**
GROW MORE WITH LESS

AQUATIME アクアタイム DC9



農業生産で要求される時、分、秒単位で灌水がコントロールできます。公園や一般家庭の灌水コントローラーの決定版。電池式で、電源のない場所での灌水管理が可能になります。

特徴

- ・最大9バルブ+メインバルブをコントロール
- ・時刻設定：午前と午後の12時間表示と24時間表示
- ・バルブごとに異なった灌水プログラムの設定が可能
- ・作動時間：バルブが開いている時間を1秒～12時間まで設定可能
- ・開始時刻：バルブごとに1日最高4回まで灌水開始時間の設定が可能
- ・手動操作：バルブの開閉を手動で操作
- ・パルスON/OFF: 設定された時刻範囲内でON/OFFをくりかえすパルス灌水が可能
- ・一括変更：作動時間（バルブが開いている時間）を%で一括変更
- ・灌水日設定：曜日設定、間隔日数（1～30日まで）の設定が可能
- ・センサー：外部入力（接点）で灌水をスキップ
- ・接続バルブ：アクアネットDC、DCラッチ式ソレノイドバルブが使用可能

仕様

主電源	9Vアルカリ電池	バルブ1～6使用時：2個
		バルブ7～9使用時：4個
出力数	9系統（メインバルブ、液肥バルブを含めず）	

ケーブル延長可能距離

ケーブルの太さ (mm ²)	0.75	1.25	2.00
距離 (m)	130	215	340

