

メガネット

ローター式スプリンクラー

ネタフィムジャパン株式会社

用途

- 高仰角タイプ（24度）
露地での栽培・育苗・発芽のための灌水
防霜、果樹の冷房、ハウスの屋根の洗浄
- 低仰角タイプ（15度）
樹冠下灌水、ネットハウスの灌水

仕様

- 5種類の散水量（350、450、550、650、750 L/H）
- 推奨使用水圧：2.0～3.0bar（ノズル位置で）
- 仰角は24度と15度の2種類
- 接続部は1/2" オスネジ
- 種類により色分けされたキャップとローター
- バランス良く反対方向へ放射される2本のジェット水流
- 個々のスプリンクラーがフィルターを内蔵

特徴とメリット

- 等しい2本のジェット水流がバランス良く正反対の方向に放射されるので、水圧の反動によるノズルのブレがありません。
- 閉鎖型構造のため、昆虫等がノズルの中に入り込まず、また輸送中にローターが破損することはありません。
- 個々のスプリンクラーユニットにはフィルターが付いていて、フィルターは簡単に洗浄できます。
- スプリンクラーは種類によって区別しやすいように色分けされています。キャップの色は流量を、ローターの色は仰角を表します。
- ノズルを適切に配置することによって高い散布均一性が得られます。



メガネット

ローター式スプリンクラー

ネタフィムジャパン株式会社

ノズルの種類と仕様

モデル	ノズル キャップ 色	使用水圧範囲 (bar)	散水量 (L/H)			散水直径 (m)* 仰角15° ローター色：グレー	散水直径 (m)* 仰角24° ローター色：黒
			2.0bar	2.5bar	3.0bar		
350	緑	2.0 ~ 3.0	323	362	396	14.0	14.0
450	青	2.0 ~ 3.0	412	461	505	14.0	16.0
550	茶	2.0 ~ 3.0	494	553	605	14.0	17.0
650	オレンジ	2.0 ~ 3.0	606	678	743	15.0	17.0
750	赤	2.0 ~ 3.0	702	785	860	-	17.0

* 仰角15° は地上より50cm、24° は地上より100cmにノズルを設置したときの散水直径です。

アクセサリ

64520-002300

ベジタブルスタンド
(9x12mm コンプリート)

内容

- * 1/2" メスネジ付きハウジング
- * 8mmスチールステイク用
ハウジングアダプター
- * 9x12mm SPE チューブ 1.2m
- * オスパーブコネクター
- * メスパーブコネクター



65080-001700

8mmスチールステイク
(1.2m)



63620-007000

ロード
ガード



63620-004500

サービスキー
(スパナ)



使用例

マメ類への灌水



果樹の凍害防止



Website: www.netafim.jp
E-mail: service_desk@netafim.co.jp

NETAFIM™
GROW MORE WITH LESS